




MINID. PAR11

Dimensione



**GU10**



| DESCRIZIONE   | Codice<br>SKU | Temp.Calore<br>CCT | Standard<br>S | Potenza<br>WATT | Trozzionale<br>WATT | Efficienza<br>LM/W | Emissione Luminosa<br>LM | Regolatore<br>R | Etichetta Energetica<br>E | Durata Media<br>ORE | Angolo Luce<br>GRADI | European Article Number<br>EAN | Imballo<br>PEZZI | Prezzo<br>EURO |
|---|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| Mini dirolca LED GU10 PAR11 con lente prismatica a 38 gradi | <b>6209</b>   | 3000K              | GU10          | 2,3W            | 40W                 | 85                 | 195,5                    | No              | A++                       | 25000               | 38°                  | 7438635593964                  | 10               | € 0,00         |
| Mini dirolca LED GU10 PAR11 con lente prismatica a 38 gradi | <b>6210</b>   | 4000K              | GU10          | 2,3W            | 40W                 | 87                 | 200,1                    | No              | A++                       | 25000               | 38°                  | 7438635593971                  | 10               | € 0,00         |

- CE
- TUV
- ROHS
- DEKRA
- ATTACCO DIRETTO
- USO INTERNO
- GARANZIA 2
- NON DIMMERABILE
- NO MERCURIO
- 100% IN 0,5 SECONDI
- UV STOP
- 15000 CICLI

**SPOTLED**  
**MINI**

Registrati online ed usufruisci dei nostri Sistemi Integrati Shanyao



[shanyao.eu](http://shanyao.eu)

follow